


## DIESEL 6000 E XL C

Генераторная установка с большими временем автономной работы и моторесурсом, предназначенная для профессионального применения.



Код: DIES6000EXLC  
Семейство: Генераторные установки  
Подсемейство: 50 Гц ряд

### Основные характеристики

Серия: Diesel  
Частота (Гц): 50  
Макс. мощность (кВт): 5.2  
Макс. мощность (кВА): 6.5  
Номинальное напряжение (В): 230  
Число фаз: Однофазная  
Уровень звукового давления (Lwa): 108  
Уровень шума (дБА) – 7м: 85

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler Diesel  
Тип двигателя: KD440  
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.  
Запуск: Электрический  
Топливо: Дизельное  
Автономность работы (ч): 13.3  
Расход топлива (л/ч): 1.2  
Объем топливного бака (л): 16  
Останов по низкому уровню масла: Да  
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 9.8  
Объем двигателя (см<sup>3</sup>): 442  
Объем масла (л): 1.5

### Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный  
Регулятор: Механический  
Класс защиты: IP 23  
Класс изоляции: H

### Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС  
1 x 2P+T 230В 32А - АЗС

### Габаритные размеры и масса

Длина (см): 81  
Ширина (см): 55.5  
Высота (см): 59  
Масса без топлива (кг): 103

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка  
Длина (см): 82  
Ширина (см): 56.5  
Высота (см): 60  
Тип поддона: 120/80  
Число коробок на поддоне: 6  
Высота поддона (см): 193

### Достоинства

Профессиональный двигатель Kohler  
Большое время автономной работы  
Экономичность  
Электростартер с необслуживаемыми аккумуляторными батареями