

PERFORM 5500 T

**Генераторная установка,
обладающая высоким
соотношением цена/качество
и удобством для переноски,
предназначенная для частого
использования.**



Код: PERF5500T

Семейство: Генераторные установки

Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Perform

Частота (Гц): 50

Макс. мощность (кВт): 4.5

Макс. мощность (кВА): 5.65

Номинальное напряжение (В): 400

Число фаз: Трехфазная

Уровень звукового давления
(Lwa): 97

Уровень шума (дБА) – 7м:

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler

Тип двигателя: CH 395

Расположение клапанов: O.H.V.

Запуск: Ручной

Топливо: Бензин
(неэтилированный)

Автономность работы (ч): 3.5

Расход топлива (л/ч): 2.1

Объем топливного бака (л): 7.3

Останов по низкому уровню
масла: Да

Мощность (л.с.) при
3600 об/мин макс.: 9.5

Объем двигателя (см3): 277

Объем масла (л): 1.1

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный

Регулятор: Механический

Класс защиты: IP 23

Класс изоляции: Н

Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - А3С

1 x 3P+T+N 400В 16А - А3С

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 81

Ширина (см): 55.5

Высота (см): 59

Масса без топлива (кг): 77.5

Упаковка

Тип упаковки: Коробка

Длина (см): 82

Ширина (см): 56.5

Высота (см): 60

Тип поддона: 120/80

Число коробок на
поддоне: 6

Высота поддона (см): 193

Достоинства

Профессиональный двигатель Kohler
Компактная рама с противоударными
защитными панелями

Высокое соотношение цена / качество

Удобство переноски благодаря наличию
эргономичных ручек для переноски

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1
Тел/факс: +7 (495) 786-4812,